

CONSTRUCTION SAWS

► edilizia

# ALU

**ALUMINUM PORTABLE BENCH SAW**  
taglierina portatile in alluminio

**Achilli**  
EVOLUTION IN STONE TECHNOLOGY



CONSTRUCTION SAWS  
► edilizia

- ALUMINUM FRAME.
- MANUAL HEAD FEED.
- MANUAL CUTTING DEPTH ADJUSTMENT BY "PLUNGE" MECHANISM.
- MANUAL BRIDGE TILT FOR CUTTING FROM 90 TO 45 DEGREES.
- WORKTABLE 530MM IN WIDTH.
- REMOVABLE WATER TANK WITH BUILT-IN RECYCLING PUMP.
- LEGS CAN BE FOLDED TO FACILITATE TRANSPORTATION.

- Struttura in alluminio.
- Avanzamento manuale.
- Regolazione manuale della profondità di taglio con sistema basculante.
- Inclinazione manuale del ponte per tagli da 90° a 45°.
- Larghezza piano di lavoro 530mm.
- Vasca di raccolta dell'acqua estraibile con pompa di ricircolo.
- Gambe pieghevoli per facilitare il trasporto.

## TECHNICAL DATA / Dati Tecnici

	ALU
USEFUL CUT / Taglio utile	600-800-1000-1300-1500 mm
DIAMOND BLADE DIAMETER / Diametro disco diamantato	250-300-350 mm
BLADE BORE SIZE / Foro disco diamantato	25.4 mm
MOTOR POWER (STANDARD) / Potenza motore (standard)	2.2kW = 3HP 1ph.
MOTOR POWER (SPECIAL ORDER) / Potenza motore (su richiesta)	3kW = 4HP 3ph.
MOTOR ROTATION SPEED / Velocità rotazione motore	2800rpm 50Hz - 3400rpm 60Hz
STANDARD VOLTAGE-FREQUENCY / Tensione-frequenza	1ph. 230V-50/60Hz

ABOVE TECHNICAL DETAILS ARE INDICATIVE. ACHILLI SRL RESERVES THE RIGHT TO CARRY OUT MODIFICATIONS WITHOUT NOTICE.

Tutti i dati tecnici sopra riportati sono da considerarsi indicativi. Achilli Srl si riserva la facoltà di modificarli opportunamente senza preavviso.



► BRIDGE TILT AT 45°  
Inclinazione del ponte a 45°



► REMOVABLE WATER TANK WITH BUILT-IN RECYCLING PUMP  
Vasca estraibile con pompa di ricircolo